

LIJADORA DE CEPILLO Y LIJADORA ANGULAR DE DISCO

LIJADORA DE CEPILLO



LAR-MB4001
3.500 RPM

Incluye:

- Sistema adaptador **AC-MB202**
- Cepillo medio **AC-MB204**

ADAPTADOR Y CEPILLOS



AC-MB202
Sistema adaptador de cepillos



AC-MB203
Cepillo grueso



AC-MB204
Cepillo medio



AC-MB205
Cepillo fino



AC-MB206
Cepillo acero inoxidable



AC-MB207
Disco caucho dentado especial

Modelo	Cepillo (mm)	RPM	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Potencia / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Ancho x Largo (mm)	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-MB4001	Ø 100 x 20	3.500	1,15	250	94 / 88	4,4	160 x 320	1/4	Trasera	Q

LIJADORA ANGULAR DE DISCO



LAR-790H
Disco Ø 180 mm

Modelo	Disco (mm)	RPM	Rosca eje	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Pres sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Altura x Largo (mm)	Entr. aire	Salida de aire	Uso
LAR-790H	178	4.500	M14	2,3	400	89 / 82	2,2	100 x 325	1/4	Lateral	Q

LIJADORAS DE DISCO VERTICALES

DISCOS SOPORTE DE FIBRA PARA
LAR-235A y LAR-236



AC-DF76 Ø 76 mm

AC-DF125 Ø 125 mm

AC-DF140 Ø 140 mm



LAR-318R
Sistema Roloc®



LAR-235A



LAR-236

DEPRAG
INDUSTRIAL

DG-PLU180D80X Palanca
Ø Disco 180 mm

DG-PLU180C80Y Roll
Ø Disco 180 mm



KPT-34S
Ø Disco 180 mm



LAR-797
Ø Disco 180 mm

Modelo	Disco (mm)	RPM	Rosca eje	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Pres sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Altura x Largo (mm)	Arranque	Salida de aire	Uso
LAR-318R	75	18.000	1/4 - 20	1	500	82 / 75	0,5	120 x 200	Palanca	Lateral	Q
LAR-235A	76, 125 y 140	18.000	3/8 - 24	1,3	250	90 / 82	2,2	157 x 155	Gatillo	Trasera	Q
LAR-236	76, 125 y 140	14.000	3/8 - 24	1,2	250	106 / 96	2,9	133 x 151	Gatillo	Frontal	Q
DG-PLU180D80X	180	8.500	M14	3,1	700	89 / 83	2,5	110 x 170	Palanca	Lateral	QQ
DG-PLU180C80Y	180	8.500	M14	3,1	700	89 / 83	2,5	100 x 325	Roll	Lateral	QQ
LAR-797	180	4.500	5/8-11	2,7	400	89 / 82	2,0	160 x 178	Palanca	Lateral	Q
KPT-34S	180	5.200	5/8-11	2,1	400	104 / 96	2,5	157 x 155	Palanca	Lateral	QQ