

LIMADORAS



MICRO-LIMADORAS

N-MAH05

Carrera: 0,5 mm

N-MAH16

Carrera: 1,6 mm

AC-NPLMAH

Soporte opcional
Porta-Lijas Cerámica
para N-MAH05/16



N-ASH800

Carrera: 8 mm

LAR-316

Carrera: 9 mm



N-SH100A

Carrera: 9 mm



N-ASH800

Carrera: 8 mm

Las limadoras se suministran con un juego de limas en dotación. Consulte disponibilidad para uso con lija

Modelo	Carrera	Ø Pinza	Carreras por minuto	Peso (kg)	Consumo (L/min)	Potencia / Presión Sonora (dBA)	Máxima vibración (m/s ²)	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
N-MAH05	0,5 mm	3 mm	22.000	0,4	180	75	1,0	1/4	Trasera	Q Q
N-MAH16	1,6 mm	3 mm	13.000	0,4	180	80	1,8	1/4	Trasera	Q Q
LAR-316	9 mm	6 mm	3.700	1,2	180	82 / 77	4,6	1/4	Trasera	Q
N-SH100A	9 mm	6 mm	3.700	1,2	180	82 / 77	4,6	1/4	Trasera	Q Q
N-ASH800	8 mm	5,5 mm	6.500	0,5	230	75	3,1	1/4	Trasera	Q Q

LIMAS DE DIAMANTE PARA N-MAH05/16

AC-NLDR	Redonda
AC-NLDMC	Media caña
AC-NLDP	Plana
AC-NLDT	Triangular

LIMAS PARA LAR-316 y N-SH100A

AC-LR316	Redonda
AC-LMC316	Media caña
AC-LP316	Plana
AC-LT316	Triangular

LIMAS PARA N-ASH800

AC-NLR	Redonda
AC-NLMC	Media caña
AC-NLP	Plana
AC-NLT	Triangular