


REMACHADORAS OLEO NEUMATICAS

LAR-1061RM

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2 y 4



LAR-106R1

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2, 4 y 4'8

LAR-TAR100

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2, 4 y 4'8

LAR-106RL

CON PROLONGACION

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2, 4 y 4'8



FX-EZM1000

Con succionador de vástagos

***Hasta remache Ø 5,0 mm incluso en acero inoxidable**

Incluye:

- Boquillas de 2.0 / 2.4 mm, 3.0 / 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 / 5.0 mm

Disponibles boquillas extra largas de 30 mm de longitud.



LAR-106SU

LAR-106R1 con unidad succionador de vástagos

LAR-TAR100S

LAR-TAR100 con unidad succionador de vástagos

Modelo	Capacidad de remache aluminio	Tracción (Kg)	Consumo (L/remache)	Peso (Kg)	Potencia / presión sonora (dBA)	Máxima vibración (m/s ²)	Dimensiones A x B (mm)	Entrada de aire	Uso
LAR-1061RM	Ø 4 mm	500	1	1,1	58 / 50	2,0	65 x 22	1/4	Q
LAR-106R1	Ø 4,8 mm	800	1,6	1,5	60 / 50	2,0	62 x 23	1/4	Q
LAR-106RL	Ø 4,8 mm	800	1,6	1,5	60 / 50	2,0	136 x 23	1/4	Q
LAR-TAR100	Ø 4,8 mm	800	1,6	1,6	60 / 50	2,0	61 x 23	1/4	Q Q
FX-EZM1000	* Ø 4,8 mm	750	1,5	1,25	60 / 50	2,0	58 x 23	1/4	Q Q



LAR-118R

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2, 4, 4'8, 6 y 6'4



LAR-118RL CON PROLONGACION

Boquillas para remache de Ø: 2'4, 3'2, 4, 4'8, 6 y 6'4

REMACHADORA PARA REMACHE ESTRUCTURAL



LAR-119RB

Boquillas para remache estructural de Ø: 4'8, 6'4



FX-EZM2000

Con succionador de vástagos

***Hasta Ø 6,4 mm
incluso en acero
inoxidable**

Incluye:

- Boquillas de 4.0 mm, 4.8 / 5.0 mm, 6.0 mm y 6.4 mm

Disponibles boquillas extra largas de 30 mm de longitud.



Modelo	Capacidad de remache aluminio	Tracción (Kg)	Consumo (l/remache)	Peso (Kg)	Potencia / presión sonora (dBA)	Máxima vibración (m/s ²)	Dimensiones A x B (mm)	Entrada aire	Uso
LAR-118R	Ø 6,4 mm	1.250	3	1,7	63 / 50	2,0	70 x 25	1/4	Q
LAR-118RL	Ø 6,4 mm	1.250	3	1,7	63 / 50	2,0	180 x 25	1/4	Q
FX-EZM2000	*Ø 6,4 mm	1.250	3	1,65	63 / 50	2,0	58 x 23	1/4	QQ
LAR-119RB	Ø 6,4 mm	1.750	3	2,25	65 / 52	2,0	75 x 25	1/4	Q